

Datenblatt Akustik Wall PET mit folierten MDF Lamellen



z.B. Schwarz (in verschiedenen Dekoren)

Abmessung: Länge=2400 mm Breite=561 mm Stärke=19 mm ± 2%

Allgemeines

Einsatzgebiete: Trockene klimatisierte Innenräume
Oberfläche: Papier Finish Folie
Trägermaterial: MDF-Lamellen 10 mm Stark, 27 mm breit
Grundplatte: Nadelvlies (PET/Kunststoff) 9 mm stark
Brandschutz: B2 nach DIN A 4102-1

<u>Eigenschaften</u>	<u>Prüfnorm</u>	<u>Ergebnis/Wert</u>
Produktionsstandard MDF	EN 622-5	
Mittlere Dichte	EN 323	650 – 720 kg / m ³
Formaldehyd-Emissionsklasse	-	E05
Baustoffklasse nach EN 13501-1	EN ISO 9239-1	D – s2, d2
Baustoffklasse nach DIN 4102-1	EN ISO 9239-1	B2
Breitentoleranz*	i.A.a. RAL RG 432	± 5 % **
Höhentoleranz*	i.A.a. RAL RG 432	± 5 % **
Längentoleranz*	i.A.a. RAL RG 432	+ 2 / - 1 % **

Produktionsstandard Nadelvlies Stärke 9 mm

Zusammensetzung	100% Polyesterfasern	
Breitentoleranz*	i.A.a. ISO 9073-1	± 10 %
Höhentoleranz*	i.A.a. ISO 9073-2	± 2 mm
Längentoleranz*	i.A.a. ISO 9073-1	± 10 %

Montage mit Schrauben/Dübel oder Silicon- und weichmacherfreien Kleber.

Der Untergrund muss eben und eine geeignete Haftung vom Kleber gewährleistet sein.

Keine Lösemittelbasierte Reinigungsmittel verwenden.